

CASTEK SD22K



Tehnični podatki	
Delovni hod X x Y x Z	300 x 200 x 360(400) mm
Velikost delovne mize	450 x 208 mm
Velikost obdelovanca maks.	680 x 500 mm
Teža obdelovanca maks.	250 kg
Dimenzije stroja: ŠxDxV	1200 x 1200 mm
teža stroja	650kg
Kapaciteta vrtnanja	fi 0,1 – fi 6,5 mm
Velikost rezervoarja za vodo	45l
Vhodna napetost	50-60Hz
Poraba energije	2.5KW / 3KW
Delovni tok	25A (standard) ali 50A (opcija)

STANDARDNA OPREMA	OPCIJE
Keramično vodilo fi 1,0 mm	Keramična vodila (različne dimenzije)
Medeninaste cevke fi 1,0 mm (10kos)	3 osni prikazovalnik pozicije
Držalo elektrode fi 0,3-3 mm	ADC-avtomatska kontrola globine
Digitalno odčitavanje	Dodatek za erodiranje karbidnih trdin
Nivelirni vijaki in podloge	Filterski sistem z velikim filtrom in deionizatorjem
Brušene podloge	Držalo za stročnice + stročnice Φ 4,5,6mm
LED delovna svetilka	Avtomatska vpenjalna glava 0,3-3mm
Paket z orodjem	Ročna nagibna glava (ročna B os)
Papirnati filter	Dvignjena Z osi 100 mm
Merilne letve X,Y osi - Fagor	Vrtanje navojev M2-M8
CE certifikat	