

EXERON EDM 314



| Tehnični podatki | |
|--|-----------------------|
| Model | EDM 314 MF 30 |
| Delovni hod X x Y x Z | 900 x 700 x 450 mm |
| Velikost mize | 1150 x 850 mm |
| Velikost rezervoarja | 1200 x 900 mm |
| Distanca med mizo in pinolo min./maks. | 250/700 mm |
| Teža elektrode maks. | 50/500 kg |
| Teža obdelovanca maks. | 3000 kg |
| Višina rezervarja | 500 mm |
| Dimenzije stroja Š x D x V | 2200 x 3416 x 3100 mm |
| Moč generatorja | 60 A |
| Energetske zahteve | 400 V, Ds, 50 Hz |
| Priključna moč | 12 kVA |

| STANDARDNA OPREMA | OPCIJE |
|--|---|
| Merilne letve na vseh oseh | 5, 20, 30 gnezdni menjalec elektrod |
| Visokoprecizna integrirana C-os | Hladilnik dielektrika |
| PC krmilnik (Exowin MF30) | Integrirani avtomatski gasilni sistem |
| Generator exopuls+ z 60 A obratovalnim tokom | Posprocesor za priklop na merilni stroj |
| Vpenjalna glava Erowa (ER-007521) | Nadgradnja generatorja na 120A |
| Centralno mazanje | Premostitev C-osi za težke elektrode |
| Pomični delovni rezervoar | EXO-net (PC kontrola na daljavo) |
| Priključki za sesalno in tlačno izpiranje | EXO-call (SMS diagnoza na daljavo) |
| Filterski sistem s filterskimi vložki | Vpenjalna glava SYSTEM 3R (3R-600.86-1) |
| Toplotni izmenjevalec | |
| Visokodinamični AC - drive tehnologija | |
| Elektro omara s Siemens, Phoenix itd. komponentami | |